

CORD

100% POLIESTERE ALTA TENACITÀ | 100% HIGH TENACITY POLYESTER

ALTA TENACITÀ | HIGH TENACITY


POLIESTERE FILAMENTO CONTINUO ALTA TENACITÀ RITORTO
HIGH TENACITY CONTINUOUS FILAMENT POLYESTER TWISTED

Adatto per cuciture ad alta tenuta, è il filato ad alta tenacità a filamento continuo prestabilizzato e allungamento controllato, ideale per cuciture denim, accessori, calzatura e pelletteria.

Suitable for high-strength seams, this is the high-tenacity yarn with a pre-stabilised continuous filament and controlled elongation, ideal for sewing denim, accessories, footwear and leather goods.



APPLICAZIONI PRINCIPALI | MAIN APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS



TRATTAMENTO A RICHIESTA: Mix Multicolor, Idrorepellente PFC-Free, Antibatterico, Antiviraggio, Antistatico
TREATMENT ON REQUEST: Multicolour mix, PFC-Free water repellent, Antibacterial, Colour fast dye, Anti-static

LUBRIFICAZIONE a mezzo di siliconi e paraffine di nostra produzione
LUBRICATION: with in-house tested lubricants

Etichetta Label	Tex	Nm	Carico di rottura medio (cN) Average breaking load (cN)	Allungamento % Min - Max Elongation % Min - Max	Ago (Nm) Needle (Nm)
6	660	6/3	> 35.000	16 - 19	250 - 280
10	280	10/3	> 18.000	16 - 19	140 - 180
15	190	15/3	> 12.000	16 - 19	125 - 140
20	140	22/3	> 8.900	16 - 19	110 - 130
30	90	36/3	> 5.700	16 - 19	100 - 110
40	70	44/3	> 4.500	16 - 19	100 - 110
60	52	60/3	> 3.050	16 - 19	75 - 80
80	35	80/3	> 2.100	16 - 19	70 - 80
120	27	120/3	> 1.450	18 - 20	60 - 80

SOLIDITÀ COLORI COLOR FASTNESS	SCALA DI GRIGI GRAYSCALE	TEST
Acqua Water	4 - 5	ISO 105-E01:2013
Sudorazione Perspiration	4 - 5	ISO 105-E04:2013
Sfregamento Rubbing	4 - 5	ISO 105-X12:2001
Lavaggio a secco Dry cleaning	4 - 5	ISO 105-D01:2010
Luce artificiale Artificial light	4 - 5 Bluescale	ISO 105-B02:2014

SIMBOLI DI LAVAGGIO: CARE INSTRUCTIONS:



Considerate le numerose possibili applicazioni di un filato, è responsabilità dell'acquirente e/o utilizzatore finale verificare che il prodotto sia idoneo per l'utilizzo specifico.

MIC supporta i propri clienti proponendo il filato più adatto per le applicazioni richieste e invitiamo a contattarci per informazioni e/o assistenza.

- I dati tecnici esposti sono un'indicazione riferita all'attuale produzione e sono soggetti alle normali tolleranze d'uso.

- La misura definitiva dell'ago dipende dall'applicazione finale del filato.

- I simboli di lavaggio indicati si riferiscono alla materia prima e coloranti utilizzati da MIC, raccomandiamo test individuali sul prodotto finito.

Considering the many possible applications of a yarn, it is the responsibility of the buyer and/or end user to verify that the product is suitable for the specific use.

MIC supports its customers by proposing the most suitable yarn for the required applications and we invite you to contact us for information and/or assistance.

- The technical data shown are an indication referred to the current production and are subject to normal tolerances of use.

- The final needle size depends on the final application of the yarn.

- The care labels shown refer to the raw material and dyes used by MIC, we recommend individual tests on the finished product.